

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Wc



WC Magnet by Ramon Soler, monomando empotrado para WC con accesorios, cromado

336801WC

Colección: Wc	Acabado: Cromo	Código: 99F302081
Ubicación: Baño	Categoría: Wc	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar: 8 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Ducha de mano : | 9552 (230037) |
| • Flexo de ducha : | 247903C (99Z307905) |
| • Manecilla : | 3300-25 (33Z302683) |
| • Placa embellecedora : | FXX6801 (AAZ302656) |
| • Cartucho : | 25000-2 (214341) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4970 (252843) |
| • Racor de ducha: | RD11M (AAZ302655) |
| • Camisa empotrado: | CEMP3201 (AAZ306323) |
| • Tuerca cartucho : | TSC256 (AAZ306246) |
| • Distintivo : | DT3-CN (253032) |

