

# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Tzar


## Tzar, monomando de lavabo empotrado mural cromado 342101

|                           |                             |                             |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Colección:</b><br>Tzar | <b>Acabado:</b><br>Cromo    | <b>Código:</b><br>34A302440 |
| <b>Ubicación:</b><br>Baño | <b>Categoría:</b><br>Lavabo |                             |



### Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.



### Ensayos


- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

### Composición y recambios

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| • Manecilla :                | 3400N-35 (34Z302739) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980 (252834)        |
| • Cartucho :                 | 35100-2 (AAZ300973)  |
| • Placa para caño :          | RB21S (AAA300947)    |
| • Placa para la manecilla :  | RB21H (AAA300948)    |
| • Caño :                     | CLET (AAA300938)     |
| • Camisa distribuidor:       | CEMP3502 (AAZ302078) |

### Observaciones





## Tzar, wall washbasin mixer with 19 cm spout, chromed 342101

|                    |                  |              |
|--------------------|------------------|--------------|
| <b>Collection:</b> | <b>Finish:</b>   | <b>Code:</b> |
| Tzar               | Chrome           | 34A302440    |
| <b>Location:</b>   | <b>Category:</b> |              |
| Bath               | Washbasin        |              |

### Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 9 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

### Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

### Composition and spare parts

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| • Handle:              | 3400N-35 (34Z302739) |
| • Cartridge nut cover: | 4980 (252834)        |
| • Cartidge:            | 35100-2 (AAZ300973)  |
| • Spout wall plate:    | RB21S (AAA300947)    |
| • Handle wall plate:   | RB21H (AAA300948)    |
| • Spout:               | CLET (AAA300938)     |
| • Distributor shirt:   | CEMP3502 (AAZ302078) |

### Observations





### Tzar, monocommande de lavabo encastré mural chromé 342101

|                    |                   |              |
|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>Collection:</b> | <b>Fini:</b>      | <b>Code:</b> |
| Tzar               | Chrome            | 34A302440    |
| <b>Lieu:</b>       | <b>Catégorie:</b> |              |
| Bain               | Lavabo            |              |

#### Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie 9 l/min.
- Résistant au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange


|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| • Manette:                     | 3400N-35 (34Z302739) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980 (252834)        |
| • Cartouche:                   | 35100-2 (AAZ300973)  |
| • Plaque pour bec:             | RB21S (AAA300947)    |
| • Plaque pour manette:         | RB21H (AAA300948)    |
| • Bec:                         | CLET (AAA300938)     |
| • Chemise distributeur:        | CEMP3502 (AAZ302078) |

#### Observations



## TZAR Unterputz-Waschtisch-Einhebelmischer, Auslauf 19cm, 2 Rosetten, chrom 342101

|                                |                                 |                           |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Sammlung:</b><br>Tzar       | <b>Ausführung:</b><br>Chrom     | <b>Code:</b><br>34A302440 |
| <b>Standort:</b><br>Wannenfüll | <b>Kategorie:</b><br>Waschtisch |                           |



### Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

### Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

### Ersatzteile-aufstellung

- Hebel: 3400N-35 (34Z302739)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartusche: 35100-2 (AAZ300973)
- Zierblende für Auslauf: RB21S (AAA300947)
- Zierblende für Hebel: RB21H (AAA300948)
- Auslauf: CLET (AAA300938)
- Abdeckhülse f. Umsteller-Kartusche: Unterputz CEMP3502 (AAZ302078)

### Bemerkungen



**ramonsoler.**

→ [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)