




Inodoro suspendido # 253609..00 / 253609..00

| < 370 mm > |



Inodoro suspendido	Medidas	Peso	Nº de pedido
Blanco, Cantidad agua de descarga: 4,5/3 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal			
<b>Colores</b>			
00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacterial)			
<b>Versiones</b>			
♣ Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l		25,000 kg	253609..00
♣ Blanco Brillante, HygieneGlaze, Cantidad agua de descarga: 4,5 l		25,000 kg	253609..00
La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia			
<b>Accesorios para la cerámica para Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l</b>			
Fijación Apto para Bidé suspendido, Inodoro suspendido	Ø 12 mm	0.28 kg	006500
<b>Productos relacionados</b>			
Asiento de inodoro Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 359 x 423 mm	359 x 423 mm		006371
Asiento de inodoro Cierre amortiguado: Sí, Asiento y tapa desmontables, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 359 x 433 mm	359 x 433 mm		006379
Asiento de inodoro Vital Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, 377 x 447 mm	377 x 447 mm		002061
Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011

<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Manual, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1012
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Absorción de olores, Puesta en marcha del ventilador: Automático/a, Manual, Con pulsar un botón, Sin contacto, Descarga higiénica, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Electrónico/a, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas Tipo de montaje: Para empotrar o delante pared, montaje: Montaje en pared maciza, Saliente máximo del inodoro: 700 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal superior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal superior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017

Inodoro suspendido # 253609..00 / 253609..00

|< 370 mm >|

<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras estándar 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontalsuperior, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 625 mm, De altura ajustable: 240 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Reductora para la regulación del flujo de agua, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020

*Todas las fichas técnicas contienen las medidas necesarias que pueden estar sometidas a las tolerancias permitidas. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.*